Số và ký hiệu: 1262/XMCP- ĐT&QLTS
Ngày ban hành: 18/10/2026

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1262 /XMCP- ĐT&QLTS
V/v Báo giá Cung cấp vật tư điều hòa trạm điện và chiếu sáng Nhà máy

Quang Hanh, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Tên Hàng hóa	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
1	Bộ đèn pha LED	FL-KLDA 100W hoặc tương đương Loại Đèn pha LED, Công suất 100W±5% Điện áp (AC): 85V ÷ 265V, 50Hz. Tuổi thọ ≥ 30.000h Hiệu suất phát quang ≥ 130Lm/W Quang thông ≥ 13000Lm Cấp bảo vệ ≥IP65 Nhiệt độ màu ≥ 5.300K Chỉ số hoàn màu RA ≥ 80 Chip LED: Osram, philips hoặc tốt hơn. Mạch điện: Gắn sẵn Tản nhiệt: Hợp kim nhôm nguyên khối Dây nội bộ: Đồng	Bộ	150	40 ngày	12 tháng	
2	Bộ đèn pha LED	FL-KLDA 200W hoặc tương đương. Loại Đèn pha LED, Công suất ≤ 200W Điện áp (AC): 85V ÷ 265V, 50Hz Tuổi thọ≥ 30.000h Hiệu suất phát quang ≥ 130 Lm/W Quang thông ≥ 26000Lm Cấp bảo vệ ≥IP65 Nhiệt độ màu ≥ 5300K	Bộ	100	40 ngày	12 tháng	

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

TT	Tên Hàng hóa	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
		Chỉ số hoàn màu RA ≥ 80 Chip LED: Osram, philips hoặc tốt hơn Mạch điện: Gắn sẵn Tản nhiệt: Hợp kim nhôm nguyên khối Dây nội bộ: Đồng					
3	Đèn LED	STL-KLDA 120 120W hoặc tương đương. Loại Đèn đường LED Công suất ≤ 200W Điện áp (AC): 85V ÷ 265V, 50Hz Tuổi thọ≥ 30.000h Hiệu suất phát quang ≥ 140 Lm/W Quang thông ≥ 15600Lm Cấp bảo vệ ≥IP65 Nhiệt độ màu ≥ 5300K Chỉ số hoàn màu RA ≥ 80 Chip LED: Osram, philips hoặc tốt hơn. Mạch điện: Gắn sẵn Tản nhiệt: Hợp kim nhôm nguyên khối Dây nội bộ: Đồng	Bộ	60	40 ngày	12 tháng	
4	Bộ đèn tuýp LED	HO 18W 865 hoặc tương đương: Chủng loại: Bộ đèn tuýp led dài 1.2m máng đơn chống thấm, đui đèn làm từ nhựa Polycarbonate chịu nhiệt . Công suất 18W±5% Cấp điện áp sử dụng: 220VAC±10%, 50Hz Tuổi thọ≥30.000h Hiệu suất phát quang ≥110 Lm/W Quang thông ≥1980lm Cấp bảo vệ ≥IP65 Nhiệt độ màu ≥5300K Chỉ số hoàn màu RA ≥ 80 Mạch điện: Mạch gắn sẵn Dây nội bộ: Dây đồng	Bộ	150	40 ngày	12 tháng	

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

TT	Tên Hàng hóa	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
5	Bộ đèn tuýp Led	HO 18W 865 hoặc tương đương: Chủng loại: Bộ đèn tuýp led dài 1.2m máng đôi chống thấm. Đui đèn làm từ nhựa Polycarbonate chịu nhiệt. Công suất ≤18W/bóng Cấp điện áp sử dụng: 220VAC±10%, 50Hz Tuổi thọ≥30.000h Hiệu suất phát quang ≥110 Lm/W Quang thông ≥1980lm Cấp bảo vệ ≥IP65 Nhiệt độ màu ≥5300K Chỉ số hoàn màu RA: ≥ 80 Mạch điện: Mạch gắn sẵn Dây nội bộ: Dây đồng	Bộ	200	40 ngày	12 tháng	
6	Đèn chiếu sáng	UFO-KLDA 100 hoặc tương đương. Loại: Đèn LED treo nhà xưởng. Công suất ≤100W Điện áp (AC): 85V-265V, 50Hz Tuổi thọ≥30.000h Hiệu suất phát quang ≥130 Lm/W Quang thông ≥13000Lm Cấp bảo vệ ≥IP65 Nhiệt độ màu ≥5300K Chỉ số hoàn màu RA ≥ 80 Chip LED: Osram, philips hoặc tốt hơn. Mạch điện: Gắn sẵn Tản nhiệt: Hợp kim nhôm nguyên khối Dây nội bộ: Đồng	Bộ	20	40 ngày	12 tháng	
7	Bóng đèn tuýp	HO 18W 865 hoặc tương đương Chủng loại: Bóng đèn tuýp led dài 1.2m Công suất ≤18W Cấp điện áp sử dụng: 220VAC±10%, 50Hz	Cái	200	40 ngày	12 tháng	

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

TT	Tên Hàng hóa	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
		Tuổi thọ ≥30.000h Hiệu suất phát quang ≥ 110 Lm/W Quang thông ≥1980lm Nhiệt độ màu: ≥5300K Chỉ số hoàn màu RA: ≥ 80					
8	Điều hòa 1 chiều	Điện áp 1 pha 220v, 50Hz; Công suất lạnh ≥24000Btu; Ống tản nhiệt bằng đồng; Sử dụng gas R32; Điều khiển hoạt động bằng điện tử, sử dụng công nghệ biến tần (inverter) tự động chạy dừng theo nhiệt độ cài đặt trước; Đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010; Có đủ bộ hướng dẫn sử dụng, Có đủ bộ bản vẽ	Cái	10	40 ngày	12 tháng	
9	Ống đồng điều hòa	Đường kính ống 16mm ± 0,4; Dày ≥0,71mm; chất liệu đồng đỏ; đóng cuộn ≥15m/cuộn.	Cuộn	5	40 ngày	12 tháng	
10	Ống đồng điều hòa	Đường kính ống 10mm ± 0,4; Dày ≥0,71mm; chất liệu đồng đỏ; đóng cuộn ≥15m/cuộn.	Cuộn	5	40 ngày	12 tháng	
11	Bảo ôn điều hòa	Ống bảo ôn cao su lưu hóa NBR dạng xốp, đường kính trong phù hợp Ø16 mm, dày 13mm ± 10%	m	80	40 ngày	12 tháng	
12	Bảo ôn điều hòa	Ống bảo ôn cao su lưu hóa NBR dạng xốp, đường kính trong phù hợp Ø10 mm, dày 13mm	m	80	40 ngày	12 tháng	
13	Van áp suất cao YK-01H	Công tắc áp suất cao kiểu YK-01H 000-2.72R2.03X hoặc tương đương; Áp suất ngắt CUT-OUT (OFF): 2,72 MPa ≈ 395 psi; Áp suất đóng lại CUT-IN (ON): 2,03 MPa ≈ 295 psi;	Cái	10	40 ngày	12 tháng	

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

TT	Tên Hàng hóa	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
14	Van áp suất thấp	Công tắc áp suất thấp kiểu YK-03L 030-0.18G0.46G hoặc tương đương; Áp suất ngắt 0,18 MPa ≈ 1,8 bar ≈ 26 psi ; Áp suất đóng lại 0,46 MPa ≈ 4,6 bar ≈ 67 psi.	Cái	10	40 ngày	12 tháng	
15	Quạt dàn nóng điều hòa	Quạt giàn nóng điều hòa Type CB1-3/4TA-RE hoặc tương đương; Công suất 3/4 HP ≈ 563 W; Điện áp 220–240 VAC, 50Hz ; Tốc độ 900rpm. Bộ quạt bao gồm đầy đủ Motor + cánh quạt + tụ điện.	Cái	3	40 ngày	12 tháng	
16	Bình gas điều hòa	Gas lạnh R32; Bình kim loại có van; trọng lượng 11,3 Kg/bình.	Cái	10	40 ngày	12 tháng	
17	Bình gas điều hòa	Gas lạnh R22; Bình kim loại có van; trọng lượng 13,6 Kg/bình.	Bình	10	40 ngày	12 tháng	

2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc đối trừ công nợ mua Clinker/xi măng trong vòng **60 ngày** kể từ ngày bên A nhận đầy đủ chứng từ theo quy định của hợp đồng.

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Nội dung công việc	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)	
1									
2									

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

TT	Nội dung công việc	Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành	Ghi chú
	Tổng cộng								
	Thuế GTGT								
	Tổng cộng giá trị sau thuế								

2. Điều kiện thanh toán:……

3. Yêu cầu về tiến độ cung cấp: Nhà thầu căn cứ tình hình cấp hàng chào tiến độ cung cấp cho phù hợp.

4. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: .....

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước h , ngày / /2026 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.
- Người nhận: Nguyễn Ngọc Minh, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. Email: minhnn39@viettel.comvn - SĐT: 0328.204.678.
- ĐT: 2033. 721.996 Fax: 2033.714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Minh 01.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

Hoàng Quang Thoa

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm